



## 鋁質電解電容器

## SERIES TABLE OF 5mmL ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

## 高5mm 鋁質電解電容系列一覽表

CLASSIFICATION 分類	SERIES 系列	FEATURE APPLICATION 特性、用途	TEMPERATURE RANGE 溫度範圍 (°C)	LOAD LIFE 壽命 (HOURS)	CAPACITANCE RANGE 靜電容量範圍 ( $\mu$ F)	RATED VOLTAGE RANGE 額定電壓範圍 (V.D.C)	PAGE 頁碼	
R A D I A L 導 針 型	GENERAL PURPOSE 標準品	SM5	5mmL, GENERAL PURPOSE 高5mm 標準品	-40~+85°C	1000	0.1~470	4~50	13~14
		SH5	5mmL, HIGH TEMPERATURE STANDARD 高5mm 高溫度品	-40~+105°C	1000	0.1~470	4~50	21~22
	LOW LEAKAGE CURRENT 低漏電品	SL5	5mmL, LOW LEAKAGE CURRENT 高5mm 低漏電品	-40~+85°C	1000	0.1~100	4~50	29~30
		SHL5	5mmL, LOW LEAKAGE CURRENT 105°C 高5mm 高溫度低漏電品	-40~+105°C	1000	0.1~100	4~50	35~36
	NONPOLAR 無極性	NPM5	5mmL, NONPOLAR STANDARD 高5mm 無極性標準品	-40~+85°C	1000	0.1~47	6.3~50	41~42
		NPH5	5mmL, NONPOLAR 105°C 高5mm 無極性高溫度品	-40~+105°C	1000	0.1~47	6.3~50	47~48
	LONG LIFE 長壽命	YH5	5mmL, STANDARD RIPPLE CURRENT 高5mm 標準紋波電流	-40~+105°C	2000	0.1~100	4~50	53~54