



**ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR**

鋁 質 電 解 電 容 器

**SERIES TABLE OF LOW LC ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS**

低漏電鋁質電解電容系列一覽表

CLASSIFICATION 分 類	SERIES 系列	FEATURE APPLICATION 特 性 、 用 途	TEMPERATURE RANGE 溫 度 範 圍 (°C)	LOAD LIFE 壽 命 (HOURS)	CAPACITANCE RANGE 靜 電 容 量 範 圍 (μF)	RATED VOLTAGE RANGE 額 定 電 壓 範 圍 (V.D.C)	PAGE 頁 碼
R A D I A L 導 針 型	SL5	5mmL, LOW LEAKAGE CURRENT 高5mm 低漏電品	-40~+85°C	1000	0.1~100	4~50	29~30
	SL7	7mmL, LOW LEAKAGE CURRENT 高7mm 低漏電品	-40~+85°C	1000	0.1~220	6.3~50	31~32
	SL	LOW LEAKAGE CURRENT 一般用低漏電品	-40~+85°C	2000	0.1~10000	6.3~100	33~34
	SHL5	5mmL, LOW LEAKAGE CURRENT 105°C 高5mm 高溫度低漏電品	-40~+105°C	1000	0.1~100	4~50	35~36
	SHL7	7mmL, LOW LEAKAGE CURRENT 105°C 高7mm 高溫度低漏電品	-40~+105°C	1000	0.1~220	6.3~50	37~38
	SHL	LOW LEAKAGE CURRENT 105°C 高溫度低漏電品	-40~+105°C	1000	0.1~1000	6.3~50	39~40